



МЕЛ KREIDER МК-60

Производитель

ООО «Полигон-Сервис»

Описание продукта

**Тонкодисперсный природный мел (карбонат кальция)
высокой степени чистоты**

Стандарт

ТУ 5743-001-50984326-2007 с изм. №1, 2

Химический состав

CaCO ₃ +MgCO ₃	≥ 98,4 %
Нерастворимый в HCl остаток	≤ 1,0 %
Al ₂ O ₃ +Fe ₂ O ₃	≤ 0,3 %
Fe ₂ O ₃	≤ 0,1 %
SiO ₂	≤ 0,05 %

Технологические показатели

Остаток на сите № 0140, %	≤ 0,02
Остаток на сите № 0045, %	≤ 0,55
Верхняя граница (d 99), мкм	≤ 9,0
Средний размер частиц (d 50), мкм	≤ 1,9
Влажность, %	≤ 0,30
pH (10% водный раствор)	9÷10
Белизна (фотометр «Колир», C/2 ⁰), %	82 ± 3

Показатели качества, представленные в данной таблице, приведены по результатам лабораторных испытаний образцов. Они могут незначительно изменяться в зависимости от поставляемой партии.

Основные области применения

- Краски, шпаклевки
- Порошковые покрытия
- Полиуретаны, полиолефины
- Эпоксидные смолы
- Резинотехнические изделия

Упаковка

- Полипропиленовые клапанные мешки по 30 кг на паллетах (по 1050 кг) с использованием материалов транспортной защиты
- Полипропиленовые контейнеры (биг-беги) с полиэтиленовыми вкладышами по 1000 кг

Доставка

- Автомобильный транспорт
- Железнодорожный транспорт
- Автоминераловозы (автосилосы)

